

## Герметичные изолированные алюминиевые наконечники СРТАУ EKF PROxima



Герметичные изолированные наконечники типа СРТАУ предназначены для соединения шин электрооборудования с СИП. Могут использоваться для алюминиевых и медных шин. Создают герметичное соединение. Внутренняя часть заполнена контактной смазкой. Монтаж производится методом опрессовки с помощью пресс-клещей. Заглушки разных цветов для визуального определения сечения.

Изображение	Наименование	Сечение проводов, мм <sup>2</sup>	Тип матрицы для опрессовки	Диаметр, мм	Длина, мм	Артикул
				Ø	L	
 	Герметичный изолированный алюминиевый наконечник СРТАУ 16 EKF PROxima	16	E140	10,5	73	cptau16
	Герметичный изолированный алюминиевый наконечник СРТАУ 25 EKF PROxima	25	E173	13	98,5	cptau25
 	Герметичный изолированный алюминиевый наконечник СРТАУ 35 EKF PROxima	35	E173	13	98,5	cptau35
 	Герметичный изолированный алюминиевый наконечник СРТАУ 50 EKF PROxima	50	E173	13	98,5	cptau50
 	Герметичный изолированный алюминиевый наконечник СРТАУ 54 EKF PROxima	54	E173	13	98,5	cptau54
 	Герметичный изолированный алюминиевый наконечник СРТАУ 70 EKF PROxima	70	E173	13	98,5	cptau70
 	Герметичный изолированный алюминиевый наконечник СРТАУ 95 EKF PROxima	95	E173	13	98,5	cptau95
 	Герметичный изолированный алюминиевый наконечник СРТАУ 120 EKF PROxima	120	E215	13	116,5	cptau120
	Герметичный изолированный алюминиевый наконечник СРТАУ 150 EKF PROxima	150	E215	13	116,5	cptau150