

## Изоленга ХБ EKF PROxima



Изоленга ХБ EKF PROxima прорезиненная на основе хлопчатобумажного волокна предназначена для работ в условиях неагрессивных сред. 1ПОЛ – для промышленного применения, односторонняя обычной липкости (по ГОСТ 2162-97).

Наименование	Ширина, мм	Толщина +0,05–0,10, мм	Наружный диаметр рулона, не более, мм	Длина ленты в одном рулоне, м ± 2	Артикул
Изоленга ХБ 1-ПОЛ 15мм/10м EKF	15	0,35	200	10	plc-hb-pol1-1
Изоленга ХБ 1-ПОЛ 15мм/20м EKF				20	plc-hb-pol1-2
Изоленга ХБ 1-ПОЛ 15мм/30м EKF				30	plc-hb-pol1-3
Изоленга ХБ 1-ПОЛ 20мм/5м EKF	20	0,35	200	5	plc-hb-pol1-4
Изоленга ХБ 1-ПОЛ 20мм/10м EKF				10	plc-hb-pol1-5
Изоленга ХБ 1-ПОЛ 20мм/20м EKF				20	plc-hb-pol1-6



Полностью герметичная упаковка увеличивает срок эксплуатации при дополнительном хранении

Яркая розничная упаковка с нанесением всех технических характеристик продукта

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения
Электрическая прочность, В	1000
Липкость (скорость расклеивания) до и после старения, мм/мин., не более	100
Разрывная нагрузка, кН/м (кгс/см), не менее	6(6)
Диапазон рабочих температур, °С	От -30 до +30

## Лента для восстановления изоляции EKF PROxima



Лента для восстановления изоляции (самоспекающаяся) N072 необходима для восстановления пластмассовой и резиновой изоляции кабелей и проводников напряжением до 1 кВ. За счет своих свойств не нуждается в дополнительных температурных и механических воздействиях, применяется при демонтаже ответственных зажимов в месте прокола изоляции.

Наименование	Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, м	Масса нетто, кг	Артикул
Лента для восстановления изоляции (самоспекающаяся) N072 EKF PROxima	0,8	19	9	0,3	no-72