

СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ ECONOM LED

Alenka LED



КОРПУС сварной из листовой стали, окрашен белой порошковой краской.
РАСSEИВАТЕЛЬ из полистирола.
УСТАНОВКА в подвесные потолки типа "Армстронг" (600x600мм).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Количество светодиодов: 72 шт
Ток светодиодов: 0,35 А
Угол раскрытия: 120°
Световая отдача: 100 лм/Вт
Цветовая температура: 4500-5000 К
Комплектуется электронным ПРА (cosφ>0,92)
Коэффициент пульсации менее 2 %

Наименование	Краткая техническая характеристика
Alenka LED-32-845-23	595x595x40, рассеиватель призма, 3300лм
Alenka LED-32-845-53	595x595x40, рассеиватель опаловый, 3100лм

Standard LED



ОСНОВАНИЕ из листовой стали, окрашено белой порошковой краской.
РАСSEИВАТЕЛЬ с призматическими преломляющими элементами. Изготовлен методом экструдирования из полистирола.
ТОРЦЕВЫЕ КРЫШКИ белого цвета из ударопрочного поликарбоната.
УСТАНОВКА
Крепление на несущую поверхность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Количество светодиодов: 72 шт
Ток светодиодов: 0,35 А
Угол раскрытия: 120°
Световая отдача: 100 лм/Вт
Индекс цветопередачи: 80
Цветовая температура: 4500-5000 К
Комплектуется электронным ПРА (cosφ>0,92)
Коэффициент пульсации менее 2 %

Наименование	Краткая техническая характеристика
Standard LED-35-847-27	1165x150x64, рассеиватель прозрачный ПС, 3400лм
Standard LED-35-847-37	1165x150x64, рассеиватель опаловый ПС, 3100лм

POLAR LED



КОРПУС литой под давлением из поликарбоната серого цвета. Уплотнительная прокладка из пенополиуретана.
РАСSEИВАТЕЛЬ литой под давлением из прозрачного полистирола с продольными преломляющими элементами.
ЗАМКИ однозвенные из поликарбоната.
ОТРАЖАТЕЛЬ (монтажная панель) из листовой стали, окрашен белой порошковой краской.
УСТАНОВКА индивидуально или в линию. Крепление на монтажную поверхность с помощью монтажных скоб из стали.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Количество светодиодов: 72 шт
Ток светодиодов: 0,35 А
Угол раскрытия: 120°
Световая отдача: 100 лм/Вт
Индекс цветопередачи: 80
Цветовая температура: 4500-5000 К
Комплектуется электронным ПРА (cosφ>0,92)
Коэффициент пульсации менее 2 %

Наименование	Краткая техническая характеристика
Polar LED-35-847-21	1279x147x108, рассеиватель прозрачный ПС, 3400 лм
Polar LED-35-847-31	1279x147x108, рассеиватель опаловый ПС, 3000 лм