

### 2.8.5. Стяжные ремешки

**Назначение:**

- Используются для стяжки пучков проводов СИП и крепления к арматуре.

**Характеристика:**

- Ремешки монтируются с помощью инструмента RIL9.
- Устойчивы к солнечному ультрафиолету, озону и т.д.
- Температура плавления: 260°C.



**E 778**

Позиция	Тип	Диаметр, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Разрушающая нагрузка, даН	Масса, г	Количество в упаковке, шт.
<b>E 778</b>	<b>2</b>	<b>10-45</b>	<b>8</b>	<b>175</b>	<b>30</b>	<b>3</b>	<b>100</b>
<b>E 260</b>	<b>2</b>	<b>25-62</b>	<b>8</b>	<b>255</b>	<b>40</b>	<b>4</b>	<b>100</b>
E 350	2	55-92	8	350	40	6	100
E 760	2	75-220	9	760	50	12	100

### 2.8.6. Защитные колпачки

**Назначение:**

- Используются для изоляции и герметизации концов жил СИП.

**Характеристика:**

- Колпачки изготовлены из диэлектрического эластомера.

**Преимущества применения:**

- Насадка колпачков не требует подачи горячего воздуха или специального оборудования.



**CE 6.35**

Позиция	Сечение жилы, мм <sup>2</sup>	Длина, мм	Диаметр провода мин., мм	Диаметр провода макс., мм	Масса, г	Количество в упаковке, шт.
<b>CE 6.35</b>	<b>6-35</b>	<b>30</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>100</b>
<b>CE 25.95</b>	<b>25-150</b>	<b>40</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>100</b>
CE 70.240	70-240	60	13	23	8	100